



Общество с ограниченной ответственностью "Башнефть-Розница"
Юридический адрес:

Российская Федерация, 450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Бессонова, д.2
e-mail: Vpr-inbox@bashneft.ru, тел. +7(347) 229-98-17

Изготовитель: Филiaal ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ"

Юридический адрес: РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул.Карла Маркса, д.30, к.1
Адрес производства:

450029, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ульяновых, 74,
Филiaal ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ"

e-mail: info_bn@bashneft.ru, тел. 8(347)242-55-17,
факсе 8(347)242-55-73

Уфимская лаборатория контроля качества нефтепродуктов
РО Башкирия "ООО "Башнефть-Розница"
450051, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Чекамагушевская, д.2

Начальник лаборатории Комарова М.Е.

e-mail: m.komarova@bashneft.ru тел. +7(347)264-59-85

Свидетельство оценки состояния измерений № ЦСМ РБ.ОСИ.ПР.03164
срок действия до 24.12.2021 г.

ПАСПОРТ № 6366 / 1206028938

Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013
(Дизельное топливо летнее экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5)

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826) (Приложение 3);
ГОСТ 32511-2013(EN 590:2009) «Топливо дизельное Евро. Технические условия».

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ36.В.07920
Срок действия - по 07.11.2020г.

Код ОКПД2 19.20.21.315
Номер партии: 6366
Размер партии (масса): 726 т.
Дата изготовления: 11.06.2019 г.
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): резервуар № 18
Дата отбора пробы: 12.06.2019 г.
Дата проведения испытаний: 12.06.2019 г.



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1. Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 47	не менее 48,0	51,0 *
2. Цетановый индекс	EN ISO 4264	-	не менее 46,0	51,0
3. Плотность при 15 °С, кг/л ³	ГОСТ Р ИСО 3675	-	820,0 - 845,0	829,5
4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	2,9 *
5. Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	5,3
6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 22719	не ниже 55	выше 55	60
7. Конусность 10 %-ного остатка разгонки, % масс.	EN ISO 10370	-	не более 0,3	0,08
8. Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	-	не более 0,01	0,002 *
9. Массовая доля воды, мг/кг	EN ISO 12937	-	не более 200	64
10. Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-	не более 24	19 *
11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1 *
12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/л ³	ГОСТ Р EN ИСО 12205	-	-	-
13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 25	19 *
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	-	не более 460	417
15. Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95 % объемных перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177	-	2,000 - 4,500	2,130
16. Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	49 96 336
		-	не выше минус 5	минус 18

* - результаты по паспорту № 3426 от 12.06.2019 г. изготовителя - Филiaal ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ"

Заключение: Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013 (Дизельное топливо летнее экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5) соответствует требованиям;

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.11.2011 г. № 826) (Приложение №3);
- ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное Евро. Технические условия».

Сведения о наличии присадок в топливе:

- цетаноповышающая присадка "Nitroset 50" до 0,4% масс;
- противозносная присадка "Комплексал-ЭКО"Д" до 0,09% масс;

Дополнительная информация:


- дизельное топливо не содержит метилового эфиры жирных кислот;
- транспортное хранение по ГОСТ 1510;

- изготовитель - Филiaal ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ" гарантирует соответствие качества топлива дизельного ЕВРО, летнего, сорта С, экологического класса К5 (Дизельное топливо летнее экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5) требованиям ГОСТ 32511-2011 (EN 590:2009) при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течении 6 месяцев со дня изготовления.

Топливо отгружено с Уфимской нефтебазы Центрального регионального сектора РО Башкирия ООО "Башнефть-Розница".

Адрес: 450051, г. Уфа, ул. Чекамагушевская, д.2.

МП

Начальник Уфимской лаборатории /  / Кагарманова З.М. /

по приказу ООО "Башнефть-Розница"
№ 1 от 09.01.19г.
№ 200 от 07.03.19г.

Дата выдачи паспорта: 12.06.2019 г. 13 : 35



130419